

# DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

In conformità all'Allegato III del Regolamento (UE) N° 305/2011 (Regolamento dei Prodotti da Costruzione)

## CHRYSO® Fuge BL

N°A0016

- 1** Codice unico di identificazione del prodotto EN 934-2 : 2012:P9
- 2** Tipo, numero di lotto o serie o qualunque altro elemento identificativo del prodotto da costruzione come richiesto dall'Articolo 11(4) del CPR: Numero di lotto: vedi la confezione del prodotto
- 3** Tipo di utilizzo o utilizzi del prodotto da costruzione, secondo la caratteristica tecnica armonizzata applicabile, come previsto dal produttore: Additivi resistenti all'acqua
- 4** Nome, nome commerciale registrato o marchio registrato e indirizzo del produttore come richiesto dall'Articolo 11(5) CHRYSO ITALIA S.r.l.  
Via Madonna snc  
24040 LALLIO (BG)  
ITALIA
- 5** Sistema o sistemi di valutazione e verifica della costanza di prestazione del prodotto da costruzione come disposto dal CPR, Allegato V; Sistema 2+
- 6** Nel caso di dichiarazione di prestazione riguardante un prodotto da costruzione coperto da una norma armonizzata: EN 934-2:2012
- ICMQ, organismo accreditato N. 1305, ha effettuato l'ispezione iniziale dell'impianto produttivo ed il controllo di produzione in fabbrica, la sorveglianza continua, la valutazione e l'approvazione col controllo di produzione in fabbrica ed ha emesso il certificato di costanza di conformità del controllo di produzione in fabbrica.
- 1305-CPD-0003**

## 7 Prestazioni dichiarate:

Caratteristiche essenziali	Prestazioni	Caratteristiche tecniche armonizzate
Tenore di ioni Cl <sup>-</sup>	Max. 0,1% in massa	EN 934-2:2012
Contenuto di alcali	Max. 1,0% in massa	EN 934-2:2012
Assorbimento capillare	Sottoposto a prova per 7 giorni dopo 7 giorni di maturazione: miscela di prova $\leq$ 50% in massa della miscela di controllo Sottoposto a prova per 28 giorni dopo 90 giorni di maturazione: miscela di prova $\leq$ 60% in massa della miscela di controllo	EN 934-2:2012
Resistenza alla compressione	A 28 giorni: miscela di prova $\geq$ 85% della miscela di controllo	EN 934-2:2012
Contenuto d'aria nel calcestruzzo fresco	$\leq$ 2% in volume al di sopra della miscela di controllo	EN 934-2:2012
Comportamento alla corrosione	Contiene solo componenti in conformità a EN 934-1:2008, Allegato A.1	EN 934-2:2012
Sostanze pericolose	Vedi scheda dati di sicurezza	EN 934-2:2012

- 8** La prestazione del prodotto identificato ai punti 1 e 2 è conforme alle prestazioni dichiarate al punto 7. La presente dichiarazione di prestazione è emessa sotto l'unica responsabilità del produttore identificato al punto 4.

Lallio, 20-12-2016

Firmato a nome e per conto del produttore da:

**Pietro MASSINARI**



**CHRYSO ITALIA Srl**

