



CHRYSO® Jet 910 AF

Accelerante Alkali-Free per calcestruzzo proiettato

Descrizione

CHRYSO® Jet 910 AF è un additivo liquido, accelerante di presa per calcestruzzi shotcrete, specialmente con proiezione per via umida. La sua composizione è esente da alcali. **CHRYSO® Jet 910 AF** provoca una perdita repentina di slump ed un effetto tixotropico. Il prodotto liquido si distribuisce uniformemente nel calcestruzzo reagendo in modo immediato con le particelle di cemento.

CHRYSO® Jet 910 AF può essere utilizzato in combinazione con tutti gli additivi riduttori d'acqua/superfluidificanti della serie **CHRYSO® Fluid**.

Conformità

CHRYSO® Jet 910 AF è conforme alla norma UNI EN 14487-1.

Caratteristiche

- ◆ Aspetto: liquido incolore leggermente paglierino
- ◆ Densità a 20 °C: 1,370 g/ml ± 0,03
- ◆ pH a 20 °C: 2,5 ± 1,0
- ◆ Tenore di ioni Cl⁻: ≤ 0,1%
- ◆ Na₂O equivalente: ≤ 1%
- ◆ Solubilità in acqua: completa

Confezionamento

Sfuso, cisterne da 100 litri, fusti da 200 litri, taniche da 20 litri.

Stoccaggio

Immagazzinare il prodotto in luoghi asciutti, aerati, lontano da fonti di calore, al riparo dal gelo, a temperature comprese tra di 5 e 40 °C.

Stoccare il prodotto in cisterne di plastica o vetroresina.

Durata del prodotto: 6 mesi.

Impiego

Campo d'impiego

CHRYSO® Jet 910 AF è utilizzato per tutte le applicazioni per via umida per realizzare spessori da 10 a 30 cm in verticale (da 10 a 20 cm in volta) con resistenze iniziali garantite.

- Tunnel
- Gallerie
- Miniere
- Stabilizzazione di pendii
- Protezione di pozzi

Dosaggio

Spettro di dosaggio: 3 ÷ 8 % sul peso del cemento.

La massima efficacia di **CHRYSO® Jet 910 AF** è determinata dopo prove in loco, tenendo conto dei tempi di presa richiesti e del tipo di supporto. Le prestazioni sono influenzate dalla temperatura, dalla lavorabilità del calcestruzzo come pure dal tipo di cemento.

Modo d'impiego

CHRYSO® Jet 910 AF è totalmente solubile in acqua. La sua massima efficacia è ottenibile quando viene aggiunto in parallelo al calcestruzzo proiettato.



CHRYSO® Jet 910 AF

Accelerante Alkali-Free per calcestruzzo proiettato

SICUREZZA

La manipolazione del **CHRYSO® Jet 910 AF** non è pericolosa.
Si raccomanda di utilizzare i Dispositivi di Protezione Individuali.

La scheda dati di sicurezza è disponibile su richiesta.

Le informazioni contenute nella presente scheda sono basate sulle nostre conoscenze ed esperienze attuali. Non possono in nessun caso implicare una garanzia da parte della Chryso Italia, né responsabilità circa l'utilizzazione del prodotto, non essendo le condizioni di impiego sotto il nostro controllo. Si raccomanda, prima dell'utilizzo del prodotto, di effettuare prove pratiche che ne confermino l'idoneità per l'uso previsto, nelle reali condizioni operative. Il nostro Servizio Tecnico è a Vostra completa disposizione per aiutarVi a risolvere al meglio i Vostri problemi. Ci riserviamo di modificare caratteristiche tecniche, descrizioni e illustrazioni in qualsiasi momento.

Ultimo aggiornamento: 06/2012

N.B. PRODOTTO SOLO AD USO PROFESSIONALE