

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE N° 105150/1504-3

- 1** Codice unico di identificazione del prodotto-tipo: **EXOCEM G2**
- 2** Usi previsti: Prodotto di riparazione strutturale per calcestruzzo – Classe R4
- 3** Fabbricante: CHRYSO ITALIA Srl
Via B.Buozzi n°1
20097 San Donato Milanese (MI)
ITALIA
- 4** Sistema di VVCP: Sistema 2+ e Sistema 4 per la Reazione al fuoco
- 5** Norma armonizzata: EN 1504-3:2005

Organismi notificati:

CERTIQUALITY srl – n. 0546 ha effettuato
i) **ispezione iniziale dello stabilimento di produzione e del controllo della produzione in fabbrica,**
ii) **sorveglianza, valutazione e verifica continue del controllo della produzione in fabbrica.**
secondo il sistema **2+** e ha rilasciato **certificato di conformità del controllo della produzione in fabbrica**

6 Prestazioni dichiarate:

Caratteristiche essenziali	Prestazione	Specificativa tecnica armonizzata
Resistenza a compressione	Classe R4	EN 1504-3:2005
Contenuto di ioni cloruro	≤ 0,05%	
Legame di aderenza	≥ 2,0 MPa	
Resistenza alla carbonatazione	Specificativa superata	
Modulo elastico	≥ 20 MPa	
Compatibilità termica (Parte 1 gelo-disgelo) (Parte 2 temporali) (Parte 4 cicli a secco)	Forza di legame dopo 50 cicli ≥ 2,0 MPa (se soddisfa Parte 1, soddisfa anche Parte 2 e 4)	
Assorbimento capillare	≤ 0,5 kg x m ⁻² x h ^{-0.5}	
Reazione al fuoco	Euroclasse A1	
Sostanze pericolose	Conforme ai DM 10/05/2004, DM 14/05/1996 e successivi aggiornamenti. Conforme al regolamento REACH. Vedi SDS	

La prestazione del prodotto identificato è conforme alle prestazioni dichiarate.

La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa in conformità al Regolamento (UE) n.305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto del fabbricante da:



Paolo Novello

San Donato M.se, 07-01-2020

CHRYSO ITALIA Srl



- 1** Codice unico di identificazione del prodotto-tipo: **EXOCEM G2**
- 2** Usi previsti: Prodotto a base di legante idraulico per l'ancoraggio dell'armatura di acciaio
- 3** Fabbricante: CHRYSO ITALIA Srl
Via B.Buozzi n°1
20097 San Donato Milanese (MI)
ITALIA
- 4** Sistema di VVCP: Sistema 4 e Sistema 4 per la Reazione al fuoco
- 5** Norma armonizzata: EN 1504-6:2006
- Organismi notificati: **Nessun compito da svolgere**

6 Prestazioni dichiarate:

Caratteristiche essenziali	Prestazione	Specifica tecnica armonizzata
Resistenza allo sfilamento	Spostamento $\leq 0,6$ mm al carico di 75 kN	EN 1504-6:2006
Contenuto di ioni cloruro	$\leq 0,05\%$	
Legame di aderenza	$\geq 1,5$ MPa	
Reazione al fuoco	Euroclasse A1	
Sostanze pericolose	Conforme ai DM 10/05/2004, DM 14/05/1996 e successivi aggiornamenti. Conforme al regolamento REACH. Vedi SDS	

La prestazione del prodotto identificato è conforme alle prestazioni dichiarate.

La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa in conformità al Regolamento (UE) n.305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto del fabbricante da:



Paolo Novello

San Donato M.se, 07-01-2020

CHRYSO ITALIA Srl

