

CHRYSO® SCREED FINISH EBA 50

Agente riduttore dell'evaporazione superficiale

DESCRIZIONE

CHRYSO® SCREED FINISH EBA 50 è un protettivo superficiale, a base acqua e pronto all'uso, specificamente progettato per migliorare la maturazione del massetto.

PROPRIETÀ

CHRYSO® SCREED FINISH EBA 50, regola il processo di stagionatura del massetto Cemfloor perché forma una pellicola protettiva sulla superficie del massetto.

CHRYSO® SCREED FINISH EBA 50:

- rallenta drasticamente l'essiccazione del massetto;
- consente il miglioramento dell'idratazione del massetto;
- riduce il rischio di fessurazioni indotte da ritiro plastico o delaminazione superficiale e spolvero;
- dopo la presa, la resistenza all'abrasione della superficie del massetto migliora.

CHRYSO® SCREED FINISH EBA 50 colora la superficie temporaneamente di bianco permettendo così di identificare facilmente la superficie trattata. Il colore bianco svanisce una volta che il prodotto è asciutto.

Grazie alla sua natura, **CHRYSO® SCREED FINISH EBA 50** non richiede alcuna rimozione (carteggiatura o molatura); verificare tramite test di adesione in cantiere che i risultati soddisfino le raccomandazioni indicate dal produttore del rivestimento.

Grazie alla sua tecnologia a base d'acqua, **CHRYSO® SCREED FINISH EBA 50** è facile da usare e rispettoso dell'ambiente.

CAMPI DI APPLICAZIONE

Tecnologie Cemfloor, Mobicem e pavimentazioni in calcestruzzo in genere.

MODALITÀ DI APPLICAZIONE

CHRYSO® SCREED FINISH EBA 50 è pronto per l'uso. Mescolarlo prima dell'uso. Spruzzare sopra il massetto subito dopo aver utilizzato la staggia per massetti autolivellanti o staggia a pettine, per proteggere il massetto dall'essiccamento non appena possibile. Si consiglia di impiegare un'attrezzatura per spruzzare il prodotto, dotata di ugello piatto e una pressione minima di 3 bar (45 psi). Applicare **CHRYSO® SCREED FINISH EBA 50** in modo uniforme sul massetto (100- 150 ml/m²) per ottenere una superficie di colore bianco uniforme. Si consiglia eseguire una spruzzatura incrociata a due mani per massimizzarne l'applicazione. Risciacquare e lavare l'attrezzatura con acqua prima che il prodotto si asciughi.

CONFEZIONE

Taniche da 20 litri
Fusti da 215 litri
Cisternette da 1000 litri

SICUREZZA

Per la manipolazione del prodotto e l'utilizzo dei Dispositivi di Protezione Individuale, consultare la relativa Scheda Dati di Sicurezza, disponibile su richiesta.

STOCCAGGIO

Proteggere dal gelo.
Evitare l'esposizione prolungata a temperature elevate.

CHRYSO® SCREED FINISH EBA 50

Agente riduttore dell'evaporazione superficiale

Specifiche chimico/fisiche:

- Colore: bianco
- Densità a 20 °C: 1,000 kg/dm³ ± 0,010
- pH a 20 °C: 9,0 ± 0,50

Definizione prestazionale:

Agente riduttore
dell'evaporazione superficiale

Confezione

Taniche da 20 litri
Fusti da 215 litri
Cisternette da 1000 litri

Codice

A0810CN020
A0810FU200
A0810CT000

Dosaggio:

da 100 a 150 ml/m²
1 litro = circa 7-10 m²

Le informazioni contenute nella presente scheda sono basate sulle nostre conoscenze ed esperienze attuali. Non possono in nessun caso implicare una garanzia da parte di Chryso Italia, né responsabilità circa l'utilizzazione del prodotto, non essendo le condizioni di impiego sotto il nostro controllo. Si raccomanda, prima dell'utilizzo del prodotto, di effettuare prove pratiche che ne confermino l'idoneità per l'uso previsto, nelle reali condizioni operative. Il nostro Servizio Tecnico è a Vostra completa disposizione per aiutarvi a risolvere al meglio i vostri problemi. Ci riserviamo di modificare caratteristiche tecniche, descrizioni e illustrazioni in qualsiasi momento.

CHRYSO ITALIA S.R.L.

Sede legale: Via Giovanni Bensi, 8 – 20152 Milano (MI)

Sede amministrativa: Via Bruno Buozzi, 1 - 20097 San Donato Milanese (MI) - Italia – Tel.: +39 02 527 6041 – info.chrysoita@saint-gobain.com – www.chryso.it