

CHRYSO®Dem SX

Disarmante chimico per il distacco immediato

Descrizione

CHRYSO®Dem SX è un disarmante sintetico, pronto all'uso, formulato per garantire il disarmo immediato di manufatti confezionati con calcestruzzo vibrato e/o vibro compresso.

Reagisce chimicamente con la pasta cementizia del calcestruzzo a diretto contatto con la cassaforma creando una pellicola finissima senza effettiva coesione, che costituisce la più efficace separazione fra manufatto e cassaforma.

Proprietà

CHRYSO®Dem SX conferisce alle superfici sformate un aspetto uniforme, senza macchie e con spigoli netti.

CHRYSO®Dem SX permette ogni successivo trattamento dei manufatti sformati con vernici, pitture, gessi, intonaci di cemento, ecc., eliminando il pericolo di alterazioni o scrostature.

CLASSIFICAZIONE ASSIAD DEGLI AGENTI DISARMANTI			
INFIAMMABILITÀ		*	
UTILIZZO / AMBIENTE	IGIENE	**	
	COV	***	
	BIODEGRADABILITÀ	***	
*CRITERIO FAVOREVOLE		*CRITERIO SFAVOREVOLE	

Campi di applicazione

CHRYSO®Dem SX è indicato per il disarmo immediato di manufatti confezionati con calcestruzzo vibrato e/o vibro compresso:

- Cordoli
- Blocchi
- Masselli
- Tubi
- Pozzetti, ecc.

Resa

Con 1 litro di **CHRYSO®Dem SX** si possono mediamente trattare 50÷60 m² di cassaforma.

Modalità di impiego

Spruzzare sulla cassaforma uno strato molto sottile o passare sulla medesima un tampone leggermente inzuppato di disarmante.

Evitare l'applicazione in quantitativo superiore a quello consigliato perché ciò nuocerebbe alla buona riuscita del disarmo ed all'aspetto finale delle superfici.

È consigliabile asportare eventuali eccessi di disarmante depositatosi sulla superficie della cassaforma.

Non utilizzare in caso di:

- Disarmo differito
- Casseri in legno grezzo, polistirolo o matrici in gomma.
-

Stoccaggio

In caso di gelo, omogeneizzare il prodotto con un'agitazione.

Durata del prodotto: 24 mesi.

Sicurezza

Per la manipolazione del prodotto e l'utilizzo dei Dispositivi di Protezione Individuale, consultare la relativa Scheda Dati di Sicurezza, disponibile su richiesta.

CHRYSO® Dem SX

Disarmante chimico per il distacco immediato

Specifiche chimico/fisiche:

- Aspetto: liquido limpido giallino
- Densità a 20 °C $0,825 \pm 0,020$
- Viscosità a 20 °C: $2,7 \text{ mPas.s} \pm 0,5$

Composizione di massima:

Idrocarburi di sintesi.

Definizione prestazionale:

Disarmante chimico per il distacco immediato.

Confezione:

- Secchi da 25 litri
- Fusti da 200 litri
- Cisternette da 1000 litri
- Sfuso

Codice

CHRCI001SE025
CHRCI001FU200
CHRCI001CT000
CHRCI001XX000

Resa:

1 litro per $50 \div 60 \text{ m}^2$ di superficie.

Le informazioni contenute nella presente scheda sono basate sulle nostre conoscenze ed esperienze attuali. Non possono in nessun caso implicare una garanzia da parte di Chryso Italia, né responsabilità circa l'utilizzazione del prodotto, non essendo le condizioni di impiego sotto il nostro controllo. Si raccomanda, prima dell'utilizzo del prodotto, di effettuare prove pratiche che ne confermino l'idoneità per l'uso previsto, nelle reali condizioni operative. Il nostro Servizio Tecnico è a Vostra completa disposizione per aiutarvi a risolvere al meglio i vostri problemi. Ci riserviamo di modificare caratteristiche tecniche, descrizioni e illustrazioni in qualsiasi momento.

CHRYSO ITALIA S.R.L.

Sede legale: Via Giovanni Bensi, 8 – 20152 Milano (MI)

Sede amministrativa: Via Bruno Buozzi, 1 - 20097 San Donato Milanese (MI) - Italia – Tel.: +39 02 527 6041 – info.chrysoita@saint-gobain.com – www.chryso.it