

CHRYSO®Dem Alky 30

Disarmante emulsionabile

Descrizione

CHRYSO®Dem Alky 30 è un disarmante emulsionabile ad azione chimica. Diluito in acqua, forma un'emulsione bianca, stabile nel tempo; l'emulsione si conserva per diversi giorni, avendo però l'accortezza di tenere ben chiuso il contenitore per evitare l'evaporazione dell'acqua. Prima di ogni utilizzo miscelare l'emulsione.

CHRYSO®Dem Alky 30 è stato appositamente studiato per migliorare la faccia a vista e, in generale, la qualità estetica del calcestruzzo.

Proprietà

- CHRYSO®Dem Alky 30 consente di ottenere manufatti esenti da macchie;
- sono possibili successivi trattamenti come intonaci, pitture, protettivi, ecc.
- riduce la necessità di pulizia e manutenzione dei casseri, permettendo il loro immediato riutilizzo.

Meccanismo d'azione

CHRYSO®Dem Alky 30 è un disarmante chimico e deve la sua efficacia ad una complessa serie di azioni di seguito riassunte. I disarmanti in emulsione stabile sono costituiti da due distinti componenti intimamente mescolati:

- una miscela di idrocarburi lineari a catena lunga, responsabili del disarmo fisico;
- una miscela di esteri e polialcoli, responsabili del disarmo chimico, e additivi che permettono l'emulsionabilità del CHRYSO®Dem Alky 30 all'acqua.

A contatto del cassero l'acqua evapora, mettendo in intimo contatto i principi attivi con la pasta cementizia evitando che quest'ultima aderisca alla cassaforma.

CLASSIFICAZIONE ASSIAD DEGLI AGENTI DISARMANTI		
INFIAMMABILITÀ		**
UTILIZZO AMBIENTE	IGIENE	**
	COV	***
	BIODEGRADABILITÀ	***
* CRITERIO FAVOREVOLE		* CRITERIO SFAVOREVOLE

Campi di applicazione

CHRYSO®Dem Alky 30 è stato studiato per soddisfare tutte le esigenze della cantieristica tradizionale. Può essere applicato per qualunque getto.

Dosaggio, Resa

Casseri in legno: 1 parte di disarmante + 10/15 parti di acqua permettono di trattare 120 – 150 m² di cassero.

Casseri metallici: 1 parte di disarmante + 5 parti di acqua permettono di trattare 30 - 40 m² di cassero.

Modalità di impiego

Non superare i dosaggi consigliati; un eccessivo sovradosaggio nuocerebbe alla buona riuscita del disarmo e all'aspetto finale della superficie del getto.

Asportare eventuali eccessi di prodotto con un panno asciutto. In caso di dispersione accidentale del prodotto raccogliere con materiale assorbente specifico e inviare in discarica autorizzata

Non applicare con temperatura inferiore a 0 °C.

Nota bene

CHRYSO®Dem Alky 30 non va usato per calcestruzzi per i quali sia richiesto un tempo rapido di scasseratura.

CHRYSO® Dem Alky 30

Disarmante emulsionabile

Stoccaggio

In ambiente coperto, asciutto e a temperature comprese tra +5 °C e i 35 °C. Teme il gelo.

Durata del prodotto: 24 mesi

Sicurezza

Per la manipolazione del prodotto e l'utilizzo dei Dispositivi di Protezione Individuale, consultare la relativa Scheda Dati di Sicurezza, disponibile su richiesta

Specifiche chimico/fisiche:	Composizione di massima:	Confezione:	Codice
<ul style="list-style-type: none">Aspetto: liquido oleoso ambratoDensità a 20 °C 0,88 ± 0,015Cloruri (Cl-): assenti	Alchilato lineare ed emulsionanti non ionici.	<ul style="list-style-type: none">Taniche da 10 litriSecchi da 25 litriFusti da 200 litriCisternette da 1000 litri	<ul style="list-style-type: none">0103100N400103100N200103100N300103100N50
	Definizione prestazionale: Disarmante emulsionabile. Prodotto che, diluito in acqua , forma un'emulsione stabile nel tempo. È stato studiato per soddisfare tutte le esigenze della cantieristica tradizionale e può essere impiegato per qualunque tipo di cassero	Resa: Per casseri in legno: 1 parte di disarmante + 10 - 15 parti d'acqua, con una resa di 120 - 150 m ² per litro; Per casseri metallici: 1 parte di disarmante + 5 parti d'acqua, con una resa di 30 - 40 m ² per litro.	

Le informazioni contenute nella presente scheda sono basate sulle nostre conoscenze ed esperienze attuali. Non possono in nessun caso implicare una garanzia da parte di Chryso Italia, né responsabilità circa l'utilizzazione del prodotto, non essendo le condizioni di impiego sotto il nostro controllo. Si raccomanda, prima dell'utilizzo del prodotto, di effettuare prove pratiche che ne confermino l'idoneità per l'uso previsto, nelle reali condizioni operative. Il nostro Servizio Tecnico è a Vostra completa disposizione per aiutarvi a risolvere al meglio i vostri problemi. Ci riserviamo di modificare caratteristiche tecniche, descrizioni e illustrazioni in qualsiasi momento.

CHRYSO ITALIA S.R.L.

Sede legale: Via Giovanni Bensi, 8 – 20152 Milano (MI)

Sede amministrativa: Via Bruno Buozzi, 1 - 20097 San Donato Milanese (MI) - Italia – Tel.: +39 02 527 6041 – info.chrysoita@saint-gobain.com – www.chryso.it