

CHRYSO®Dem Alky 77 Plus

Disarmante chimico ad azione anticorrosiva

Descrizione

CHRYSO®Dem Alky 77 Plus è un disarmante a base di alchilbenzoli, appositamente studiato per ottenere, oltre ad un completo distacco della cassaforma dal calcestruzzo, anche un considerevole miglioramento del faccia-vista delle strutture, riducendo di molto la formazione delle microbolle e consentendo di ottenere superfici lisce ed uniformi.

Proprietà

CHRYSO®Dem Alky 77 Plus aiuta a prevenire la formazione di macchie di ruggine sulla cassaforma, che di conseguenza vengono trasferite sulla superficie del calcestruzzo.

Inoltre, con l'uso ricorrente di **CHRYSO®Dem Alky 77 Plus** è possibile trattare le macchie di ruggine sullo stampo fino alla loro scomparsa.

Per prevenire la potenziale ricomparsa di ruggine sui casseri nel tempo, **CHRYSO®Dem Alky 77 Plus** deve essere utilizzato ripetutamente.

La prestazione anticorrosione del prodotto è influenzata da molti fattori esterni e dovrebbe essere testato in loco.

Dosaggio, Resa

Con 1 litro di **CHRYSO®Dem Alky 77 Plus** si possono mediamente trattare:

45÷50 m²

30÷40 m²

40÷50 m²

Modalità di impiego

Applicato correttamente e nella giusta quantità (evitare la formazione di ristagno o colature), **CHRYSO®Dem Alky 77 Plus** funziona perfettamente con ogni tipo di cassaforma. Ha un elevato potere coprente che favorisce la distribuzione del prodotto in modo uniforme sulle superfici delle casseforme eliminando gli inconvenienti derivanti dall'applicazione di un'eccessiva quantità di disarmante. La migliore applicazione a spruzzo del **CHRYSO®Dem Alky 77 Plus** si ottiene operando con apposite spruzzine nebulizzatrici.

Quando l'applicazione viene fatta su casseforme aventi forme molto complesse ed ogniquale volta sussista la tendenza alla formazione di colature, è opportuno passare un panno sulle superfici dopo l'applicazione del prodotto. Ad ogni modo, qualunque sia il metodo utilizzato, si raccomanda di applicare un velo di **CHRYSO®Dem Alky 77 Plus**: più sottile è lo strato di prodotto applicato, migliore sarà il disarmo finale.

Stoccaggio

In caso di gelo, il prodotto conserva le sue proprietà. Una volta scongelato, omogeneizzarlo tramite agitazione. Durata del prodotto: 24 mesi.

Sicurezza

Per la manipolazione del prodotto e l'utilizzo dei Dispositivi di Protezione Individuale, consultare la relativa Scheda Dati di Sicurezza, disponibile su richiesta.

CLASSIFICAZIONE DISARMANTI		ASSIAD	DEGLI	AGENTI
INFIAMMABILITÀ				*
UTILIZZO AMBIENTE	/	IGIENE		**
		COV		**
		BIODEGRADABILITÀ		***
*CRITERIO FAVOREVOLE		*CRITERIO SFAVOREVOLE		

Conformità

CHRYSO®Dem Alky 77 Plus è conforme alla norma UNI 8866.

Campi di applicazione

- Permette la perfetta adesione alle superfici disarmate di qualsiasi trattamento successivo (vernici, pitture, intonaci, ecc.).
- Utilizzabile con ogni tipo di calcestruzzo (cemento bianco, cemento con pigmenti) senza alcuna alterazione dell'aspetto finale delle strutture

CHRYSO® Dem Alky 77 Plus

Disarmante chimico ad azione anticorrosiva

Specifiche chimico/fisiche:

- Aspetto: liquido giallo paglierino.
- Densità (g/cc): $0,880 \pm 0,020$.
- Viscosità a 20 °C: $25 \text{ mPas}^* \text{ s} \pm 2$
- Punto di infiammabilità $>150 \text{ °C}$
- Conforme alla norma UNI 8866.

Composizione di massima:

Disarmante a base di alchibenzoli.

Definizione prestazionale:

Disarmante chimico ad azione anticorrosiva.

Confezione:

- Secchi da 25 litri C0012SE025
- Fusti da 200 litri C0012FU200
- Cisternette da 1000 litri C0012CT000
- Sfuso C0012XX000

Codice**Resa:**

- 1 litro per $45 \div 50 \text{ m}^2$ su casseforme metalliche.
- 1 litro per $30 \div 40 \text{ m}^2$ su casseforme di legno.
- 1 litro per $40 \div 50 \text{ m}^2$ su casseforme in materie plastiche.