

CHRYSO®Dem Alky 77

Disarmante chimico per il distacco differito

Descrizione

CHRYSO®Dem Alky 77 è un disarmante a base di alchilbenzoli, appositamente studiato per ottenere, oltre ad un completo distacco della cassaforma dal calcestruzzo, anche un considerevole miglioramento del facciovista delle strutture, riducendo di molto la formazione delle microbolle e consentendo di ottenere superfici lisce ed uniformi.

Proprietà

La sua particolare formulazione permette di annullare la forza di aderenza e la pressione capillare, che si sviluppano tra calcestruzzo e superficie della cassa-forma, particolarmente presenti quando si utilizzano casseri con superfici irregolari e porose, oppure troppo lisce per eseguire getti di strutture aventi forme complesse.

CHRYSO®Dem Alky 77 forma un velo molto sottile ed incolore che conferisce alle superfici sfornate un aspetto uniforme, senza macchie e con spigoli netti.

Dosaggio, Resa

Con 1 litro di **CHRYSO®Dem Alky 77** si possono mediamente trattare:

- casseforme metalliche 45÷50 m²
- casseforme di legno 30÷40 m²
- casseforme in materie plastiche 40÷50 m²

Modalità di impiego

Applicato correttamente e nella giusta quantità (evitare la formazione di ristagno o colature), **CHRYSO®Dem Alky 77** funziona perfettamente con ogni tipo di cassaforma.

Ha un elevato potere coprente che favorisce la distribuzione del prodotto in modo uniforme sulle superfici delle casseforme eliminando gli inconvenienti derivanti dall'applicazione di un'eccessiva quantità di disarmante.

La migliore applicazione a spruzzo del **CHRYSO®Dem Alky 77** si ottiene operando con apposite spruzzine nebulizzatrici.

Quando l'applicazione viene fatta su casseforme aventi forme molto complesse ed ogniqualvolta sussista la tendenza alla formazione di colature, è opportuno passare un panno sulle superfici dopo l'applicazione del prodotto.

Ad ogni modo, qualunque sia il metodo utilizzato, si raccomanda di applicare un velo di **CHRYSO®Dem Alky 77**: più sottile è lo strato di prodotto applicato, migliore sarà il disarmo finale.

Stoccaggio

In caso di gelo, il prodotto conserva le sue proprietà. Una volta scongelato, omogeneizzarlo tramite agitazione. Durata del prodotto: 24 mesi.

Sicurezza

Per la manipolazione del prodotto e l'utilizzo dei Dispositivi di Protezione Individuale, consultare la relativa Scheda Dati di Sicurezza, disponibile su richiesta.

CLASSIFICAZIONE ASSIAD		DEGLI AGENTI DISARMANTI	
INFIAMMABILITÀ		*	
UTILIZZO AMBIENTE /	IGIENE	**	
	COV	**	
	BIODEGRADABILITÀ	***	
*CRITERIO FAVOREVOLE		*CRITERIO SFAVOREVOLE	

Conformità

CHRYSO®Dem Alky 77 è conforme alla norma UNI 8866.

Campi di applicazione

- Permette la perfetta adesione alle superfici disarmate di qualsiasi trattamento successivo (vernici, pitture, intonaci, ecc.).
- Utilizzabile con ogni tipo di calcestruzzo (cemento bianco, cemento con pigmenti) senza alcuna alterazione dell'aspetto finale delle strutture.

CHRYSO® Dem Alky 77

Disarmante chimico per il distacco differito

Specifiche chimico/fisiche:

- Aspetto: liquido giallo paglierino
- Densità (g/cc): $0,860 \pm 0,020$
- Viscosità a 20 °C: 23 mPas.s ± 2
- Conforme alla norma UNI 8866

Composizione di massima:

Disarmante a base di alchibenzoli.

Definizione prestazionale:

Disarmante chimico per il distacco differito.

Confezione:

- Taniche da 10 litri
- Secchi da 25 litri
- Fusti da 200 litri
- Cisternette da 1000 litri
- Sfuso

Codice

C0010SE010
C0010CN025
C0010SE025
C0010FU200
C0010CT000
C0010XX000

Resa:

- 1 litro per 45÷50 m² su casseforme metalliche
- 1 litro per 30÷40 m² su casseforme di legno
- 1 litro per 40÷50 m² su casseforme in materie plastiche