

CHRYSO®Dem Alky 87 B

Disarmante chimico per il distacco differito

Descrizione

CHRYSO®Dem Alky 87 B è un disarmante chimico, appositamente studiato per ottenere, oltre ad un completo distacco della cassaforma dal calcestruzzo, anche un considerevole miglioramento del faccia-vista delle strutture, riducendo di molto la formazione delle microbolle e consentendo di ottenere superfici lisce e uniformi.

Proprietà

La sua particolare formulazione permette di annullare la forza di aderenza e la pressione capillare, che si sviluppano tra calcestruzzo e superficie della cassaforma, particolarmente presenti quando si utilizzano casseri con superfici irregolari e porose oppure troppo lisce per eseguire getti di strutture aventi forme complesse.

CHRYSO®Dem Alky 87 B forma un velo molto sottile e incolore che conferisce alle superfici sfornate un aspetto uniforme, senza macchie e con spigoli netti. **CHRYSO®Dem Alky 87 B** è utilizzabile anche per materiali refrattari.

CHRYSO®Dem Alky 87 B è raccomandato per temperature di utilizzo fino a 80 °C.

Dosaggio, Resa

Con 1 litro di **CHRYSO®Dem Alky 87 B** si possono mediamente trattare:

- | | |
|-----------------------------------|----------------------|
| • casseforme metalliche | 40÷50 m ² |
| • casseforme di legno | 30÷40 m ² |
| • casseforme in materie plastiche | 40÷50 m ² |

Modalità di impiego

Applicato correttamente e nella giusta quantità (evitare la formazione di ristagno o colature), **CHRYSO®Dem Alky 87 B** funziona perfettamente con ogni tipo di cassaforma.

CLASSIFICAZIONE ASSIAD DEGLI AGENTI DISARMANTI		
INFIAMMABILITÀ		★★
UTILIZZO AMBIENTE /	IGIENE	★★
	COV	★★
	BIODEGRADABILITÀ	★★★
★ CRITERIO FAVOREVOLE		★ CRITERIO SFAVOREVOLE

Conformità

CHRYSO®Dem Alky 87 B è conforme alla norma UNI 8866.

Campi di applicazione

- **CHRYSO®Dem Alky 87 B** permette la perfetta adesione alle superfici disarmate di qualsiasi trattamento successivo (vernici, pitture, intonaci, ecc.).
- Utilizzabile con ogni tipo di calcestruzzo (cemento bianco, cemento con pigmenti) senza alcuna alterazione dell'aspetto finale delle strutture.
- Disarmo al verde

La migliore applicazione a spruzzo del **CHRYSO®Dem Alky 87 B** si ottiene operando con apposite spruzzine nebulizzatrici.

Quando l'applicazione viene fatta su casseforme aventi forme molto complesse ed ogniqualvolta sussista la tendenza alla formazione di colature, è opportuno passare un panno sulle superfici dopo l'applicazione del prodotto.

Ad ogni modo, qualunque sia il metodo utilizzato, si raccomanda di applicare un velo di **CHRYSO®Dem Alky 87 B**: più sottile è lo strato di prodotto applicato, migliore sarà il disarmo finale.

Stoccaggio

In caso di gelo, il prodotto conserva le sue proprietà. Una volta scongelato, omogeneizzarlo tramite agitazione. Durata del prodotto: 24 mesi.

Sicurezza

Per la manipolazione del prodotto e l'utilizzo dei Dispositivi di Protezione Individuale, consultare la relativa Scheda Dati di Sicurezza, disponibile su richiesta.

CHRYSO® Dem Alky 87 B

Disarmante chimico per il distacco differito

Specifiche chimico/fisiche:

- Aspetto: liquido giallo paglierino.
- Densità (g/cc): $0,840 \pm 0,020$.
- Viscosità a 20 °C: $6,5 \text{ mPas} \cdot \text{s} \pm 5$.
- Conforme alla norma UNI 8866.

Composizione di massima:

Disarmante a base di alchibenzoli.

Definizione prestazionale:

Disarmante chimico per il distacco differito.

Confezione:

- Taniche da 10 litri
- Secchi da 25 litri
- Fusti da 200 litri
- Cisternette da 1000 litri
- Sfuso

Codice

C0015SE010
C0015SE025
C0015FU200
C0015CT000
C0015XX000

Resa:

1 litro per $40 \div 50 \text{ m}^2$ su casseforme metalliche.
1 litro per $30 \div 40 \text{ m}^2$ su casseforme in legno.
1 litro per $40 \div 50 \text{ m}^2$ su casseforme in materie plastiche.