

CHRYSO®Dem Aqua 100 - DEV

Disarmante in emulsione vegetale per il distacco differito

Descrizione

CHRYSO®Dem Acqua 77- DES CHRYSO®Dem Aqua 100 - DEV è un disarmante differito pronto all'uso.

CHRYSO®Dem Aqua 100 - DEV è particolarmente indicato in prefabbricazione quando sia necessario produrre manufatti a cui si richieda un ottimo aspetto estetico, superfici lisce, totale assenza di bolle e di macchie (pannelli, travi, ecc.).

Proprietà

CHRYSO®Dem Aqua 100 - DEV è un'emulsione vegetale che non presenta alcun rischio per l'utilizzatore. È un formulato senza solventi partendo da materie prime vegetali.

CHRYSO®Dem Aqua 100 - DEV è raccomandato per temperature di utilizzo fino a 60 °C.

Dosaggio, Resa

1 litro di disarmante permette di trattare 35 - 50 m² di superficie.

Modalità di impiego

La consistenza del CHRYSO®Dem Aqua 100 - DEV consente l'applicazione per polverizzazione e con nebulizzatori a pressione (3-6 bar).

Applicare un film regolare, senza eccessi o mancanza di prodotto.

Per l'utilizzo con supporti speciali o per applicazioni con cemento bianco, si raccomanda di eseguire dei test di compatibilità.

Stoccaggio

CHRYSO®Dem Aqua 100 - DEV deve essere immagazzinato al riparo dal gelo e dalla luce.

Durata del prodotto: 9 mesi

Sicurezza

Per la manipolazione del prodotto e l'utilizzo dei Dispositivi di Protezione Individuale, consultare la relativa Scheda Dati di Sicurezza, disponibile su richiesta.

CLASSIFICAZIONE DISARMANTI		ASSIAD	DEGLI	AGENTI
INFIAMMABILITÀ				**
UTILIZZO AMBIENTE	/	IGIENE		****
		COV		***
		BIODEGRADABILITÀ		***
*CRITERIO FAVOREVOLE		*CRITERIO SFAVOREVOLE		

Conformità

CHRYSO®Dem Acqua 100 - DEV è conforme alla norma UNI 8866.

Campi di applicazione

- Calcestruzzi a maturazione forzata e naturale
- Prefabbricazione in generale
- Tipo di casseri: metalli, plastica

CHRYSO® Dem Aqua 100 - DEV

Disarmante in emulsione vegetale per il distacco differito

Specifiche chimico/fisiche:

- Aspetto: liquido bianco
- Densità (g/cc): $0,985 \pm 0,020$
- Viscosità: $3,5 \pm 2$ (a 20 °C)
- Conforme alla norma UNI 8866

Composizione di massima:

Emulsione inversa di olii vegetali.

Definizione prestazionale:

Disarmante in emulsione vegetale per disarmo differito

Confezione:

- Taniche da 10 litri
- Secchi da 25 litri
- Fusti da 215 litri
- Cisternette da 1000 litri

Codice

C0061CN010
C0061CN020
C0061FU215
C0061CT000

Resa:

35 - 50 m² per litro