

CHRYSO®Dem Aqua 77- DES

Disarmante in emulsione per il distacco differito

Descrizione

CHRYSO®Dem Aqua 77- DES è un disarmante in emulsione di sintesi, appositamente studiato per ottenere, oltre ad un completo distacco della cassaforma dal calcestruzzo, anche un considerevole miglioramento del faccia-vista delle strutture, riducendo di molto la formazione delle microbolle e consentendo di ottenere superfici lisce e uniformi.

Proprietà

La sua particolare formulazione permette di annullare la forza di aderenza e la pressione capillare, che si sviluppano tra calcestruzzo e superficie della cassaforma, particolarmente presenti quando si utilizzano casseri con superfici troppo lisce per eseguire getti di strutture aventi forme complesse.

CHRYSO®Dem Aqua 77 - DES forma un velo molto sottile biancastro che conferisce alle superfici sformate un aspetto uniforme, senza macchie e con spigoli netti.

CHRYSO®Dem Aqua 77 - DES è raccomandato per temperature di utilizzo fino a 50 °C.

Dosaggio, Resa

Con 1 litro di **CHRYSO®Dem Aqua 77 - DES** si possono mediamente trattare:

- casseforme metalliche 40÷50 m²
- casseforme in legno 30÷40 m²
- casseforme in materie plastiche 40÷50 m²

Modalità di impiego

Applicato correttamente e nella giusta quantità (evitare la formazione di ristagno o colature), **CHRYSO®Dem Aqua 77 - DES** funziona perfettamente con ogni tipo di cassaforma.

La migliore applicazione a spruzzo del **CHRYSO®Dem Aqua 77 - DES** si ottiene operando con apposite spruzzine nebulizzatrici.

Raccomandazioni per il sistema di nebulizzazione:

Pressione: 5- 6 bar

Ugello tipo 01 (diametro 0,66 mm).

Ad ogni modo, qualunque sia il metodo utilizzato, si raccomanda di applicare un velo di **CHRYSO®Dem Aqua 77 - DES**: più sottile è lo strato di prodotto applicato, migliore sarà il disarmo finale.

Stoccaggio

In caso di gelo, il prodotto conserva le sue proprietà. Una volta scongelato, omogeneizzarlo tramite agitazione.

Durata del prodotto: 6 mesi.

CLASSIFICAZIONE DISARMANTI		ASSIAD	DEGLI	AGENTI
INFIAMMABILITÀ				***
UTILIZZO AMBIENTE /	IGIENE			*****
	COV			***
	BIODEGRADABILITÀ			***
*CRITERIO FAVOREVOLE		*CRITERIO SFAVOREVOLE		

Conformità

CHRYSO®Dem Aqua 77- DES è conforme alla norma UNI 8866.

Campi di applicazione

- **CHRYSO®Dem Aqua 77 - DES** permette la perfetta adesione alle superfici disarmate di qualsiasi trattamento successivo (vernici, pitture, intonaci, ecc.)
- Utilizzabile con ogni tipo di calcestruzzo (cemento bianco, cemento con pigmenti) senza alcuna alterazione dell'aspetto finale delle strutture.

CHRYSO® Dem Acqua 77- DES

Disarmante in emulsione per il distacco differito

Sicurezza

Per la manipolazione del prodotto e l'utilizzo dei Dispositivi di Protezione Individuale, consultare la relativa Scheda Dati di Sicurezza, disponibile su richiesta.

Specifiche chimico/fisiche:

- Aspetto: liquido bianco
- Densità (g/cc): $0,950 \pm 0,050$
- Viscosità a 20 °C: $25,0 \text{ mPas} \cdot \text{s} \pm 3$
- Conforme alla norma UNI 8866

Composizione di massima:

Disarmante a base di oli di sintesi in emulsione acquosa.

Definizione prestazionale:

Disarmante chimico per il distacco differito.

Confezione:

- Taniche da 10 litri
- Secchi da 25 litri
- Fusti da 200 litri
- Cisternette da 1000 litri

Codice

C0102CN010
C0102CN025
C0102FU200
C0102CT000

Resa:

1 litro per $45 \div 50 \text{ m}^2$ su casseforme metalliche
1 litro per $30 \div 40 \text{ m}^2$ su casseforme di legno
1 litro per $40 \div 50 \text{ m}^2$ su casseforme in materie plastiche