

CHRYSO®DEM Eco 5 - DPV



Disarmante per distacco differito – 100% vegetale

Descrizione

CHRYSO®Dem Eco 5 - DPV è un disarmante pronto all'uso, totalmente vegetale e che non presenta rischi per l'utilizzatore.

CHRYSO®Dem Eco 5 - DPV è formulato senza solventi, utilizzando materie prime vegetali, rispettando l'ambiente.

Proprietà

CHRYSO®Dem Eco 5 - DPV permette di ottenere dei getti di pregio, mantenendo la cassa-forma pulita da incrostazioni e residui.

CHRYSO®Dem Eco 5 - DPV consente la successiva applicazione di rivestimenti e pitture secondo quanto prescritto dall'applicazione dei rivestimenti.

CHRYSO®Dem Eco 5 - DPV è sconsigliato per il disarmo di calcestruzzi bianchi.

Campi di applicazione

- Calcestruzzi maturati a vapore e no
- Prefabbricazione pesante
- Calcestruzzi precompressi
- Tipi di casseforme: metalliche, in materie plastiche e legno.

Resa

Con 1 litro di CHRYSO®Dem Eco 5 - DPV si possono mediamente trattare:

- casseforme metalliche 50/75 m²
- casseforme in materie plastiche 50/75 m²

CLASSIFICAZIONE ASSIAD DEGLI AGENTI DISARMANTI		
INFIAMMABILITÀ		**
UTILIZZO / AMBIENTE	IGIENE	*****
	COV	***
	BIODEGRADABILITÀ	***
*CRITERIO FAVOREVOLE		*CRITERIO SFAVOREVOLE

Conformità

CHRYSO®DEM Eco 5 - DPV è conforme alla norma UNI 8866.

È biodegradabile in accordo alla Direttiva del Consiglio della Comunità Europea n° 67/548/CEE.

È conforme al tenore in P.C.B. secondo la legislazione in vigore (Direttiva del Consiglio della Comunità Europea n° 85/467/CEE del 1° ottobre 1985).

Modalità di impiego

CHRYSO®Dem Eco 5 - DPV si applica per nebulizzazione (con qualsiasi tipo di apparecchio), in modo da ottenere sulla superficie della cassaforma uno strato uniforme completo, senza eccessi.

È consigliabile un ugello a jet di tipo "TP" con un orificio nominale compreso tra 0,5 e 0,7 mm, per una pressione di 4 bar. A polverizzazione avvenuta, si consiglia di passare una spatola, allo scopo di eliminare qualsiasi eccesso d'olio.

Le informazioni contenute nella presente scheda sono basate sulle nostre conoscenze ed esperienze attuali. Non possono in nessun caso implicare una garanzia da parte di Chryso Italia, né responsabilità circa l'utilizzazione del prodotto, non essendo le condizioni di impiego sotto il nostro controllo. Si raccomanda, prima dell'utilizzo del prodotto, di effettuare prove pratiche che ne confermino l'idoneità per l'uso previsto, nelle reali condizioni operative. Il nostro Servizio Tecnico è a Vostra completa disposizione per aiutarvi a risolvere al meglio i vostri problemi. Ci riserviamo di modificare caratteristiche tecniche, descrizioni e illustrazioni in qualsiasi momento.

CHRYSO®DEM Eco 5 - DPV



Disarmante per distacco differito – 100% vegetale

Stoccaggio

Stoccare il prodotto in luogo temperato.
In caso di gelo, il prodotto conserva le sue proprietà.
Una volta scongelato, omogeneizzarlo tramite agitazione.

Durata del prodotto: 24 mesi.

Sicurezza

Per la manipolazione del prodotto e l'utilizzo dei Dispositivi di Protezione Individuale, consultare la relativa Scheda Dati di Sicurezza, disponibile su richiesta.

Specifiche chimico/fisiche:

- Aspetto: liquido giallo paglierino
- Densità (g/cc): $0,900 \pm 0,020$
- Viscosità a 20 °C: $26 \text{ mPas}^*s \pm 2,5$
- Conforme alla norma UNI 8866

Composizione di massima:

Miscela di materie prime
100% vegetali.

Definizione prestazionale:

Disarmante per distacco
differito – 100% vegetale.

Confezione:

- Taniche da 10 litri
- Secchi da 25 litri
- Fusti da 200 litri
- Cisternette da 1000 litri
- Sfuso

Codice

C0055SE010
C0055SE025
C0055FU200
C0055CT000
C0055XX000

Resa:

1 litro per 50 – 75 m² di casseforme metalliche
e casseforme in materiale plastico.

Le informazioni contenute nella presente scheda sono basate sulle nostre conoscenze ed esperienze attuali. Non possono in nessun caso implicare una garanzia da parte di Chryso Italia, né responsabilità circa l'utilizzazione del prodotto, non essendo le condizioni di impiego sotto il nostro controllo. Si raccomanda, prima dell'utilizzo del prodotto, di effettuare prove pratiche che ne confermino l'idoneità per l'uso previsto, nelle reali condizioni operative. Il nostro Servizio Tecnico è a Vostra completa disposizione per aiutarvi a risolvere al meglio i vostri problemi. Ci riserviamo di modificare caratteristiche tecniche, descrizioni e illustrazioni in qualsiasi momento.

CHRYSO ITALIA S.R.L.

Sede legale: Via Giovanni Bensi, 8 – 20152 Milano (MI)

Sede amministrativa: Via Bruno Buozzi, 1 - 20097 San Donato Milanese (MI) - Italia – Tel.: +39 02 527 6041 – info.chrysoita@saint-gobain.com – www.chryso.it