

CHRYSO®DEM Evia 501

Disarmante per distacco differito – 100% vegetale
(Ex CHRYSO®DEM Eco 1 – DPV)



Descrizione

DEM Evia 501 è un disarmante pronto all'uso, totalmente vegetale e che non presenta rischi per l'utilizzatore.

DEM Evia 501 è formulato senza solventi, utilizzando materie prime vegetali.

DEM Evia 501 rispetta, quindi, l'ambiente.

Proprietà

DEM Evia 501 consente la successiva applicazione di rivestimenti e pitture secondo quanto prescritto dall'applicazione dei rivestimenti.

DEM Evia 501 è sconsigliato per il disarmo di calcestruzzi bianchi.

Campi di applicazione

- Calcestruzzi maturati a vapore e no
- Prefabbricazione pesante
- Calcestruzzi precompressi
- Tipi di casseforme: metalliche e in materie plastiche

| CLASSIFICAZIONE ASSIAD DEGLI AGENTI DISARMANTI | | |
|--|------------------|-----------------------|
| INFIAMMABILITÀ | | ** |
| UTILIZZO / AMBIENTE | IGIENE | **** |
| | COV | *** |
| | BIODEGRADABILITÀ | *** |
| *CRITERIO FAVOREVOLE | | *CRITERIO SFAVOREVOLE |

Resa

Con 1 litro di DEM Evia 501 si possono mediamente trattare:

- casseforme metalliche 100 m²
- casseforme in materie plastiche 100 m²

Conformità

DEM Evia 501 è conforme alla norma UNI 8866.

È biodegradabile in accordo alla Direttiva del Consiglio della Comunità Europea n° 67/548/CEE.

È conforme al tenore in P.C.B. secondo la legislazione in vigore (Direttiva del Consiglio della Comunità Europea n° 85/467/CEE del 1° ottobre 1985).

Modalità di impiego

DEM Evia 501 si applica per nebulizzazione (con qualsiasi tipo di apparecchio), in modo da ottenere sulla superficie della cassaforma uno strato uniforme completo, senza eccessi.

È consigliabile un ugello a jet di tipo "TP" con un orificio nominale compreso tra 0,3 e 0,8 mm, per una pressione di 3 bar. A polverizzazione avvenuta, si consiglia di passare una spatola, allo scopo di eliminare qualsiasi eccesso d'olio

Le informazioni contenute nella presente scheda sono basate sulle nostre conoscenze ed esperienze attuali. Non possono in nessun caso implicare una garanzia da parte di Chryso Italia, né responsabilità circa l'utilizzazione del prodotto, non essendo le condizioni di impiego sotto il nostro controllo. Si raccomanda, prima dell'utilizzo del prodotto, di effettuare prove pratiche che ne confermino l'idoneità per l'uso previsto, nelle reali condizioni operative. Il nostro Servizio Tecnico è a Vostra completa disposizione per aiutarvi a risolvere al meglio i vostri problemi. Ci riserviamo di modificare caratteristiche tecniche, descrizioni e illustrazioni in qualsiasi momento.

CHRYSO ITALIA S.R.L.

Sede legale: Via Giovanni Bensi, 8 – 20152 Milano (MI)

Sede amministrativa: Via Bruno Buozzi, 1 - 20097 San Donato Milanese (MI) - Italia - Tel.: +39 02 527 6041 – info.chrysoita@saint-gobain.com – www.chryso.it

CHRYSO®DEM Evia 501

Disarmante per distacco differito – 100% vegetale
(Ex CHRYSO®DEM Eco 1 – DPV)



Stoccaggio

Stoccare il prodotto in luogo temperato.
In caso di gelo, il prodotto conserva le sue proprietà.
Una volta scongelato, omogeneizzarlo tramite agitazione.

Durata del prodotto: 24 mesi.

Sicurezza

Per la manipolazione del prodotto e l'utilizzo dei Dispositivi di Protezione Individuale, consultare la relativa Scheda Dati di Sicurezza, disponibile su richiesta.

| Specifiche chimico/fisiche: | Composizione di massima: | Confezione: | Codice |
|--|---|---|---|
| <ul style="list-style-type: none">Aspetto: liquido giallo paglierinoDensità (g/cc): 0,890 ± 0,020Viscosità a 20 °C: 35 mPas*s ± 2Conforme alla norma UNI 8866 | Miscela di materie prime 100% vegetali. | - Taniche da 10 litri - Secchi da 25 litri - Fusti da 200 litri - Cisternette da 1000 litri - Sfuso | CHRC0051SE010 CHRC0051SE020 CHRC0051FU200 CHRC0051CT000 CHRC0051XX000 |
| | Definizione prestazionale: Disarmante per distacco differito – 100% vegetale. | Resa: 1 litro per 100 m ² di casseforme metalliche e casseforme in materiale plastico. | |

Le informazioni contenute nella presente scheda sono basate sulle nostre conoscenze ed esperienze attuali. Non possono in nessun caso implicare una garanzia da parte di Chryso Italia, né responsabilità circa l'utilizzazione del prodotto, non essendo le condizioni di impiego sotto il nostro controllo. Si raccomanda, prima dell'utilizzo del prodotto, di effettuare prove pratiche che ne confermino l'idoneità per l'uso previsto, nelle reali condizioni operative. Il nostro Servizio Tecnico è a Vostra completa disposizione per aiutarvi a risolvere al meglio i vostri problemi. Ci riserviamo di modificare caratteristiche tecniche, descrizioni e illustrazioni in qualsiasi momento.

CHRYSO ITALIA S.R.L.

Sede legale: Via Giovanni Bensi, 8 – 20152 Milano (MI)

Sede amministrativa: Via Bruno Buozzi, 1 - 20097 San Donato Milanese (MI) - Italia – Tel.: +39 02 527 6041 – info.chrysoita@saint-gobain.com – www.chryso.it